

Snygga säkerhetsdörrar utan kompromisser

Säkerhetsdörrar är ytterdörrar med högre krav på inbrotts säkerhet än dagens standarddörrar. Våra säkerhetsdörrar håller samma höga krav på hantverkskvalitet och design som våra andra dörrar och adderar extra trygghet och säkerhet för ditt hem. Vi erbjuder för närvarande modellen Långö som säkerhetsdörr. Den går att beställa i både teak, freijo och ek, i två olika säkerhetsklassningar; RC2 och RC3.

Hur är våra säkerhetsdörrar klassade?

Dörrar som är tillverkade på Bovalls Dörrbyggeri är testade enligt nya europainormen SS-EN 1627, vilket innebär att våra dörrar är klassade enligt RC-klasser (Resistance class).

När ska jag välja RC2?

Om du känner dig otrygg med dagens dörrar är en RC2 dörr ett bra val till en rimlig kostnad. Dessa dörrar har förstärkningar runt gångjärn och slutblecket. Panelerna är skruvade med en längre skruv än standard, vilket försvårar brytning av panelerna.

När ska jag välja RC3?

För dig som har stöldbärlig egendom eller en företagslokal där man avsevärt vill och behöver försvåra mot intrång är en RC3 dörr ett bra val. Dessa dörrar har en trepunktslåsning med förstärkningar på alla slutblecken. De har specialgångjärn samt förstärkningar på alla gångjärnen. Förstärkningsplåtar av stål runt lås och trycke, täcksyltar ingår. Längre skruv till panelerna. Stommen är förstärkt inuti med extra regler. 2 st. separata monterade bakkantssäkkringar Fas 1220. Längre och kraftigare skruv till gångjärn, slutbleck och låsspanjolett.



Långö Ek - RC2



Långö Freijo - RC2



Långö Teak - RC2



Långö Teak, avlångt glas - RC3



Teknisk fakta

SÄKERHETSDÖRR

Dörrmodell	Långö
Träslag	Massiv oljad ek
.....	Massiv oljad teak
.....	Massiv oljad freijo

MÄRKNING


Säkerhetsklass RC2
Säkerhetsklass RC3
FSC certifierade

BESKRIVNING STARDARDMÅTT


Karmdjup	92 mm
Min höjd KYM	20M
Max höjd KYM.....	21M
Min bredd KYM.....	8M
Max bredd KYM.....	11M

TILLVAL


Salningsspår	
Avlångt glas.....	RC3
.....	RC2*



Ek FSC*



Freijo FSC*



Teak FSC*

PANELER

Massivt trä, hyvlade i ett stycke, ej spårfrästa skivor. Panelerna är sorterade, matchade och lagda för hand. Panelerna är skruvade med en längre skruv än standard, vilket försvårar brytning av panelerna.

STOMME RC3

Förstärkt inuti med extra reglar.

KARM

Massiva, det vill säga med ett och samma träslag rakt igenom. Dimension 52x92 mm. Förstärkningsplåtar av stål vid gångjärnen. Tätningsslist av silikon i dörrbladet. Karmarna har inte salningsspår som standard men vi kan fräsa detta mot tillägg. Samtliga säkerhetsdörrar levereras med förmonterade karmskruv. RC3 har extra karmskruv.

TRÖSKEL

Massiv iroko med slitskena av aluminium.

GÅNGJÄRN

Assa 3288, justerbara med bakkantssäkringar. RC3 har separata monterade bakkantssäkringar, FAS 1220.

LÅSKISTA RC2

Assa 2002 Connect, godkänd av försäkringsbolagen i säkerhetsklass 3. Med hemma & borta, säkerfunktion. Förstärkt slutbleck.

LÅSKISTA RC3

Trepunktslåsnings, Assa MPL 2500, godkänd av försäkringsbolagen i säkerhetsklass 3. Med hemma & borta, säkerfunktion. Förstärkningsplåtar till slutblecken samt runt lås och trycke, täckskyttar ingår.

GLAS

Våra glasade säkerhetsdörrar har "smash & grab glas", skyddsklass P5A. Glaset är uppbyggt med: 10,28 mm multi laminerat, 9 mm argon och 4 mm härdat superenergiglas. Glaset monteras med dolda stål vinkelskenor och limmas fast i konstruktionen. Klart glas som standard, etsat eller annat dekorglas mot tillägg.

*Avlångt glas till RC2 kan beställas som tillval med bibehållen säkerhet men exkl. intyg.

